

HEMOLUB EROZIMOL 3

Tehničke informacije:

Neemulgirajuća sredstva za hlađenje i podmazivanje u obradi metala

HEMOLUB EROZIMOL 3 je fiziološki neškodljivo namensko mineralno ulje niskog viskoziteta i neutralnog mirisa. Proizvedeno je na bazi specijalnih naftnih frakcija sa izraženom otpornošću na starenje. Sadrži nizak nivo aromata uz inhibitore korozije i oksidacije. Primenom obezbeđuje: prolaz struje samo pravolinijski između elektrode i predmeta obrade, brzo uspostavljanje prvobitnog stanja izolacije elektroda nakon pražnjenja, poništavanje sekundarnih efekata električnog pražnjenja, dobar kapacitet taloženja i filtracije.

Nivo kvaliteta:

- SRPS ISO 6743-7 (L-MHA)
- SRPS ISO/TS 12927

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Izgled	-	Bistro ulje	vizuelno
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,820	SRPS ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	2,5	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja	°C	min 110	SRPS ISO 2592
Korozija, Cu (3h/100°C)	stepen	1a	SRPS ISO 2106
Korozija na čeliku	-	bez	SRPS ISO 7120

Oblast primene:

HEMOLUB EROZIMOL 3 se koristi kod elektroeroziona obrade kao dielektrično sredstvo pri čemu nastaju erozivna pražnjenja između alata i predmeta koji se obrađuje. Pogodno je za korišćenje pri najnižim i najvišim preporučenim jačinama struje u obradi navedenim postupcima. Zbog izuzetne osobine odstranjivanja zapremine materijala u jedinici vremena primenjuje se u grubim i finim postupcima obrade.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 10L, 200L.