

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 15W-40

Tehničke informacije:

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 15W-40 je višenamensko mineralno motorno ulje za podmazivanje svih tipova dizel motora starijih vozila. Obezbeđuje siguran rad i duži radni vek motora, smanjuje naslage taloga i pruža odličnu zaštitu od korozije i habanja.

Nivo kvaliteta:

- API CD/SF
- MIL-L-2104D
- MB 227.1

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	15	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost. CCS, na -20°C	mPa.s	6850	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-24	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 15W-40 ulje je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora kamiona, autobusa, rudarske, poljoprivredne i građevinske mehanizacije sa i bez turbo punjenja koje rade u normalnim ili teškim uslovima eksploatacije.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 200L.