

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 50

Tehničke informacije:

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 50 je ekonomično, monogradno, mineralno motorno ulje za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora starije generacije u svim uslovima rada. Svojim osobinama obezbeđuje duži radni vek motora, smanjuje naslage taloga i pruža odličnu zaštitu od korozije i habanja.

Nivo kvaliteta:

- API CD/SF
- MB 227.0

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,90	ASTM D 1298
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	18	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	90	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	235	SRPS ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-15	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	ASTM D 2896
Penušanje, max. sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 50 ulje je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora teretnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina, sa i bez turbo punjenja, starije generacije, koje se nalaze dugo u eksploataciji i preporučena je upotreba monogradnih ulja veće viskozne gradacije. Primena ovog ulja preporučuje se, uglavnom, u letnjim klimatskim uslovima.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 20L, 200L.