

HEMOLUB MAX TURBO DIZEL SAE 20W-50

Tehničke informacije:

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX TURBO DIZEL SAE 20W-50 je multigradno mineralno motorno ulje vrhunskog kvaliteta i performansi iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel). Obezbeđuje odličnu zaštitu motora od korozije i habanja pri radu u najtežim uslovima, izuzetnu čistoću i duži radni vek, povećanu kompresiju motora, lak start u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

Nivo kvaliteta:

- ACEA E7-16
- MB 228.3
- CATERPILLAR ECF-1a
- API CI-4/CH-4/SL
- MAN M3275
- DEUTZ DQC II-10

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	Kg/m ³	887	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	17.5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	135	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-24	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I, II, III	mL/mL	10/0; 50/0; 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB MAX TURBO DIZEL SAE 20W-50 ulje je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora u putničkim i komercijalnim vozilima, EURO III, EURO IV i većinu EURO V motora bez DPF filtera, sa i bez turbo punjenja, u rudarskim, poljoprivrednim i građevinskim mašinama koje rade u teskim uslovima eksploatacije kod kojih su intervali zamene ulja kraći. Posebno se preporučuje kod starijih motora kod kojih je smanjena kompresija i povećana potrošnja ulja.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 20L, 200L.