

## HEMOLUB OPLATOL BC

### Tehničke informacije:

### Oplatna ulja

HEMOLUB OPLATOL BC je mineralno ulje niskog viskoziteta koje se koristi za premazivanje oplata i kalupa u građevinskoj industriji pri proizvodnji betonskih crepova. Svojim performansama obezbeđuje veoma kvalitetne površine betonskog crepa, dobru ekonomičnost i malu potrošnju ulja uz dobru antikorozivnu zaštitu oplata.

### Nivo kvaliteta:

- ISO 6743 (L-B)

### Fizičko-hemijske karakteristike:

| Karakteristike                 | Jedinice           | Tipične vrednosti | Metode           |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Gustina na 15°C                | g/cm <sup>3</sup>  | 0,829             | SRPS EN ISO 3675 |
| Kinematička viskoznost na 40°C | mm <sup>2</sup> /s | 2.8               | SRPS ISO 3104    |
| Tačka paljenja, PM             | °C                 | 68                | SRPS EN ISO 2719 |

### Oblast primene:

HEMOLUB OPLATOL BC se preporučuje za podmazivanje oplata i kalupa u građevinskoj industriji kako bi se lako odvojila betonska masa. Nanosi se u tankom sloju ručnim mazanjem, četkom ili pneumatskim mašinskim prskanjem neposredno pre punjenja kalupa betonskom masom od koje se formiraju betonski crepovi.

### Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

**Pakovanja:** 200L.