

HEMOLUB OPLATOL SB

Tehničke informacije:

Oplatna ulja

HEMOLUB OPLATOL SB je mineralno ulje koje se koristi za odvajanje betona od kalupa i oplata u građevinskoj industriji čije performanse obezbeđuju veoma kvalitetne i glatke površine betona bez fleka uz dobru ekonomičnost i malu potrošnju ulja i dobru antikorozivnu zaštitu oplata.

Nivo kvaliteta:

- ISO 6743 (L-B)

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Izgled	-	Bistra viskozna tecnost	Viuelno
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.898	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	220	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-18	SRPS ISO 3016
Zaštita od rđe	ocena	Bez rđe i korozije	ASTM D 665, A

Oblast primene:

HEMOLUB OPLATOL SB se koristi u građevinskoj industriji pri proizvodnji različitih betonskih elemenata. Preporučuje se za podmazivanje čeličnih i drvenih oplata kako bi se lako odvojila betonska masa. Može se koristiti i na povišenim temperaturama. Nanosi se u tankom sloju ručnim mazanjem, četkom ili pneumatskim mašinskim prskanjem. Posebno se preporučuje u proizvodnji siporeksa (poro-betonski blokovi).

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 200L.