

## HEMOLUB OPTI AUTOLINE SL SAE 15W-40

### Tehničke informacije:

*Motorna ulja za putnička vozila*

HEMOLUB OPTI AUTOLINE SL SAE 15W-40 je visoko kvalitetno, mineralno, multigradno motorno ulje. Obezbeđuje siguran rad i lak start motora pri niskim temperaturama, odličnu zaštitu od korozije, rđe, habanja i stvaranja taloga pri normalnim i otežanim uslovima eksploatacije.

### Nivo kvaliteta:

- API SL/CF
- ACEA A3/B3-16
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00

### Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	878	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV (-25°C)	mPa.s	6500	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	140	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-27	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	8	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I, sekvenca II, sekvenca III	mL/mL	10/0; 50/0; 10/0	SRPS ISO 6247

### Oblast primene:

HEMOLUB OPTI AUTOLINE SL SAE 15W-40 ulje je namenjeno za podmazivanje svih tipova četvorotaktnih dizel i benzinskih motora putničkih i lakih dostavnih vozila, uključujući i motore sa viševentilskim razvodom i turbo punjačima.

### Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

**Pakovanja:** 1L, 4L, 200L.