

HEMOLUB OPTI SEMI SINT SAE 10W-40

Tehničke informacije:

Motorna ulja za putnička vozila

HEMOLUB OPTI SEMI SINT SAE 10W-40 je polusintetičko univerzalno motorno ulje vrhunskog kvaliteta. Obezbeđuje siguran rad, izuzetnu čistoću i duži radni vek motora, odličnu zaštitu od korozije i habanja, lak start motora u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

Nivo kvaliteta:

- API SL/CF
- ACEA A3/B3-16
- ACEA A3/B4-16
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	Kg/m ³	874	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV (-25°C)	mPa.s	6275	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-33	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Isparljivost (Noack)	%	10	ASTM D 5800
Penušanje, max. sekvenca I, sekvenca II, sekvenca III	mL/mL	10/0; 50/0; 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB OPTI SEMI SINT SAE 10W-40 ulje je namenjeno za podmazivanje svih tipova savremenih četvorotaktnih dizel i benzinskih motora visokih performansi sa i bez katalizatora i turbo punjenja kod putničkih i lakih teretnih vozila. Posebno se preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom i motore sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 60L, 200L.