

HEMOLUB REZOL AKTIV 22

Tehničke informacije:

Neemulgirajuća sredstva za hlađenje i podmazivanje u obradi metala

HEMOLUB REZOL AKTIV 22 je aktivno mineralno ulje za hlađenje i podmazivanje pri mehaničkoj obradi metala rezanjem. Sadrži rafinisano mineralno ulje, mazivne dodatke, visokopritisne EP aditive, antihabajuće AW aditive i inhibitore korozije. Svojim performansama obezbeđuje odlično podmazivanje pri visokim pritiscima, antikorozivnu i zaštitu protiv habanja, izvanredno odvođenje toplote i strugotine iz zone rezanja, preciznu obradu uz besprekoran izgled obrađene površine.

Nivo kvaliteta:

- SRPS ISO 6743-7 (L-MHF)
- SRPS ISO/TS 12927

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Izgled na 20°C	-	bistro	vizuelno
Gustina na 15°C	g/cm ³	prijaviti	SRPS ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	min 15,7 / max 19,6	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	min 90	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	°C	min 180	SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja	°C	max -25	SRPS ISO 3016
Kiselinski broj	mgKOH/g	prijaviti	SRPS ISO 6618
Korozija, Cu (3h/100°C)	-	max 4c	SRPS ISO 2106
Korozija na čeliku	-	bez	SRPS ISO 7120
Tačka svarivanja-EP test	N	3180	ASTM D 2783
Prečnik habanja-AW test	mm	0,58	ASTM D 4172
Sadržaj vode i meh nečistoća	%	max 0,0	ASTM D 2709
Penušanje, max. Sekvenca I,II,III	ml/ml	150/0; 75/0; 150/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB REZOL AKTIV 22 se koristi u obradi lako obradivih niskolegiranih čelika struganjem, sečenjem, rezanjem, bušenjem i razvrtanjem. Preporučuje se za individualne mašine i centralne sisteme za proizvodnju vijačnih elemenata.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 200L.