

HEMOLUB UNIVERSAL SG SAE 15W-40

Tehničke informacije:

Motorna ulja za mešoviti vozni park

HEMOLUB UNIVERSAL SG SAE 15W-40 je univerzalno multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora starije generacije. U primeni obezbeđuje duži radni vek motora uz smanjenu potrošnju goriva, odličnu zaštitu od korozije i habanja uz lakši start u svim godišnjim dobima.

Nivo kvaliteta:

- API CF/SG/SF
- ACEA E2

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,878	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	15	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV, na -20°C	mPas	6900	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	135	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-27	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	9	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvencija I, II, III	mL/mL	10/0; 50/0; 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB UNIVERSAL SG SAE 15W-40 je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel i benzinskih motora u putničkim i komercijalnim vozilima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama i ostalim motorima sa i bez turbo punjenja. Pogodno je za upotrebu u mešovitim voznim parkovima tokom cele godine.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 60L, 200L.