

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-30 C2/C3

Tehničke informacije:

Motorna ulja za putnička vozila

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-30 C2/C3 je potpuno sintetičko, multigradno, motorno, Low SAPS ulje vrhunskog kvaliteta i performansi. Proizvedeno je od najnovije generacije baznih ulja i pažljivo odabranog paketa aditiva. Obezbeđuje maksimalnu snagu i zaštitu motora od korozije i habanja pri ekstremno visokim radnim temperaturama, siguran rad, izuzetnu čistoću i duži radni vek, lak start u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

Nivo kvaliteta:

- API SN/SM/CF;
- ACEA C2/C3;
- MB 229.32/229.51;
- Renault RN0700/RN0710;
- VW 502 00/505 00/505 01.
- BMW Long Life-04;
- GM dexos 2;
- Porsche A40 5W-40 12.3;
- Ford WSS-M2C917-A;

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	9,6-12,2	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-30	SRPS ISO 3016

Oblast primene:

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-30 C2/C3 ulje je namenjeno za podmazivanje svih tipova savremenih četvorotaktnih dizel i benzinskih motora visokih performansi kod putničkih i lakih teretnih vozila koji ispunjavaju standarde o emisiji izduvnih gasova EURO 4, EURO 5 i EURO 6. Preporučuje se za motore sa direktnim i indirektnim ubrizgavanjem goriva, viševentilskim razvodom i turbo punjenjem, injektorskim pumpama (TDI) i motore sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva. Pogodno je za motore vozila sa katalitičkim sistemom i filterom čvrstih čestica (DPF). Može se koristiti i kod motora sa sistemom pumpa-dizna (VW 505 01).

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 200L.